

TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO DE VENTO

Anemômetro Compact

Número de encomenda: 4.3515.30.000

Transdutor para medição independente da direção do fluxo de ar horizontal ao ar livre.

O sensor é de construção pequena e está equipado com um contato reed que é acionado pela rotação dos copos.

Os copos e o eixo são feitos de plástico, o suporte do tubo do mastro é feito de alumínio.



Dados técnicos

Número de encomenda: 4.3515.30.000

Velocidade do vento

Faixa de medição	0,5 ... 40 m/s
Resolução	0,8 m de curso de vento
Precisão	±0,5 m/s ou ±5 % do valor medido

Saída de dados digital

Frequência	50 Hz @ 40 m/s
Tipos de saída	Contato reed
Tensão de comutação	máx. 24 V
Resistor	100 , 0,5 W

Geral

Temperatura ambiente	-25 °C ... +60 °C, sem gelo
Conexão elétrica	20 m LiYY 2 x 0,25 mm²
Montagem	em mastro tubular Ø 1"
Classe de proteção	IP 54
Dimensões	Ø 134 x 175 mm

Velocidade de sobrevivência	máx. 60 m/s
Peso	0,3 kg
Suporte	Ø 35 x 35 mm

Variantes

Nenhuma outra variante está disponível para este artigo.

Acessórios