

TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO DA RADIAÇÃO

Piranômetro SMP 6

Número de encomenda: 7.1415.02.441

O transmissor está em conformidade com a classificação ISO 9060 "Secondary Standard", tal como recomendado pela OMM. Os pés ajustáveis e um nível de bolha permitem um fácil ajuste horizontal. Inclui um certificado de teste. O SMP6 tem uma interface Modbus®, saídas analógicas, tempo de resposta melhorado e correção de temperatura.



Dados técnicos

Número de encomenda: 7.1415.02.441

Radiação

Faixa espectral	310 ... 2800 nm
Não-linearidade	1 % @ 100 ... 1000 W/m²
Tempo de resposta	6 seg @ 63 % do valor final 18 seg @ 95 % do valor final
Tipo de sensor	Elemento térmico

Saída de dados digital

Tipos de saída	RS485 de 2 fios (MODBUS RTU)
Área de saída	-400 ... 4000 W/m²

Saída de dados analógica

Tipos de saída	4 ... 20 mA
Área de saída	0 ... 1600 W/m²


Geral

Tensão de alimentação	5 ... 30 V DC
Temperatura ambiente	-40 ... +80 °C
Conexão elétrica	Conector com cabo de 10 m
Classe de proteção	IP 67
Dimensões	Ø 150 x 92 mm
Peso	0,9 kg

Variantes

Nenhuma outra variante está disponível para este artigo.

Acessórios

Produto	Nome	Breve descrição
	Travessa 0,8 m 4.3171.40.002	Para montagem de um piranômetro CMP11 / 6 / 3 e um sensor de duração de luz solar CSD3 em um mastro.
		Geral
		Área de fixação
		Distância do sensor
		Material
		Peso
	Haste 1 m (para sensores de radiação) 4.3185.xx.009	O suporte é usado para fixar um transmissor de radiação ou de brilho a um mastro.
		Geral
		Comprimento
		Material
		Diâmetro do tubo
		Peso
	Adaptador Compact 506345	O adaptador é usado para anexar sensores de radiação, brilho ou transmissores barométricos a uma travessa (4.3171.30.000, 4.3171.40.000) ou suporte (506 347).
		Geral
		Material
		Dimensões
		Peso
	Adaptador Compact 0 ... 90° ajustável 508850	O adaptador é usado para anexar sensores de radiação, brilho ou transmissores barométricos a uma travessa (4.3171.30.000, 4.3171.40.000) ou suporte (506 347).
		Geral
		Material
		Dimensões
		Peso
		Função